

GAMME BACARA



Caractéristiques générales

- Structure intérieure en acier inox
- Structure extérieure en tôle laquée blanche
- Grilles d'aération en inox laqué blanc
- Finition laquée RAL blanc 9003 ou noir 9005 sur demande
- Double vitrage sur les meubles positifs*
- Triple vitrage sur les meubles négatifs*
- Porte ferrée à droite
- Poignée intégrée à la porte (sans débordement)
- Porte vitrée toute largeur
- Aménagement intérieur avec étagères en verre
- Étagères réglables en hauteur sur les modèles positifs et négatifs ventilés (Bi température)
- Crémaillères en inox poli miroir
- Éclairage vertical : 4 rampes LED
- Montées sur roulettes doubles pivotantes

Décor blanc

Façade sans montant

* Prévoir l'option soupape de décompression pour les installations en altitude (+800 m)

EXCLUSIVITÉ



Vitrine positive ventilée

Finition **Laqué Blanc** ou **Noir**



Version positive ventilée
405

Version négative ventilée
405

Gamme **BACARA** Vitrines positives ventilées

Façade sans montant

■ Série TN

- Froid ventilé
- Température +2 à +10°C . Classe 3M2
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R452A
- Tableau de commande électronique
- Dégivrage naturel et réévaporation automatique (par serpentin gaz chaud).



Vitrine positive ventilée

CARACTÉRISTIQUES

| MODÈLE | RÉFÉRENCE | TEMP. (C°) | VOL. (L) | DOTATION | PUISS. FRIGO - 10 °C (W) | DIM. L X P X H (MM) |
|----------|-----------|-------------|----------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|
| BAC600TN | BAC600TN | +2 / +10 °C | 360 | 5 étagères verre 465 x 420 mm | 430 | 600 x 645 x 1865 |
| BAC800TN | BAC800TN | +2 / +10 °C | 480 | 5 étagères verre 655 x 455 mm | 500 | 800 x 645 x 1865 |

TARIFS BACARA TN

RÉFÉRENCE

BAC600TN

BAC800TN

Gamme **BACARA** Vitrines négatives ventilées

Façade sans montant

■ Série BT

- Froid ventilé
- Température -18 à -20°C classe 3L1
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R452A
- Tableau de commande électronique
- Dégivrage automatique (gaz chaud) et réévaporation automatique.



Vitrine négative ventilée

CARACTÉRISTIQUES

| MODÈLE | RÉFÉRENCE | TEMP. (C°) | VOL. (L) | DOTATION | PUISS. FRIGO (W) | DIM. L X P X H (MM) |
|----------|-----------|--------------|----------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| BAC600BT | BAC600BT | -18 / -20 °C | 360 | 5 étagères verre 465 x 420 mm | 900 | 600 x 645 x 1865 |
| BAC800BT | BAC800BT | -18 / -20 °C | 480 | 5 étagères verre 655 x 455 mm | 940 | 800 x 645 x 1865 |

TARIFS BACARA BT

RÉFÉRENCE

BAC600BT

BAC800BT