

# VITRINE VERTICALE MARILYN, NÉGATIVE VENTILÉE, 450 L, TABLETTES EN VERRE




TOUCH  
SCREEN

## DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Structure en aluminium anodisé résistant à la corrosion, avec rupture du pont thermique, 4 faces vitrées.
- Coloris noir standard, angles carrés.
- Triple vitrage pour une parfaite isolation et une consommation d'énergie réduite.
- Régulation électronique Touch Screen avec affichage digital de la température.
- Éclairage led haute luminosité dans les quatre coins.
- Possibilité de régler la température de couleur de 3000k à 6500k en option.
- Roulettes directionnelles renforcées dont deux avec freins.
- Joint de porte magnétique facilement interchangeable.
- Fluide propre R290.
- Classe climatique 4 (+30°C).
- Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.

## AVANTAGES PRODUITS



Serrure à clé de série



Régulation électronique Touch Screen, avec sécurisation des commandes et fonction Energy saving



Variateur d'éclairage LED chaud / froid de 3000 k à 6500 k disponible en option

## MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
128890	Marilyn 450 NV

## ACCESSOIRES

Code article	Référence	Désignation
129812	PLN-MA45	Kit plinthes cache-roulettes noir Marilyn 450
129814	PLG-MA45	Kit plinthes cache-roulettes gris Marilyn 450
129817	PLB-MA45	Kit plinthes cache-roulettes blanc Marilyn 450

## OPTIONS

Référence	Désignation
TO 0065	Variateur d'éclairage led de 3000 k à 6500 k
TO 0064	Coloris blanc ou gris Marilyn
TO 0010	Équipement haute altitude froid négatif
TO 0001	Inversion du sens d'ouverture de la porte (ferrage à gauche)

## DONNÉES TECHNIQUES

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Coloris	Noir
Structure	Aluminium anodisé
Construction	triple vitrage
Hygrométrie	40-44%
Capacité	450
Type d'éclairage	LED
Type de froid	négatif
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	automatique par gaz chaud
Fluide	R290
Température (°C)	-21°/-15°C
Carrosserie	Aluminium anodisé
Modèle	Marilyn 450 NV

## COMMANDE

Affichage température	digital
Régulation	Touch Screen

## PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	4 (+30°C)
-------------------	-----------

## ÉQUIPEMENTS

Dimensions équipement (mm)	545x425
Nombre équipement	5
Équipement	tablettes en verre

## DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	215
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	700x710x1910

## ALIMENTATION

Intensité max (A)	2.5
Puissance électrique raccordée (W)	400
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50

## LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	230
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	770x770x2080

## SCHÉMAS TECHNIQUES

